

Трубы стальные с наружным антикоррозионным покрытием на основе
экструдированного полиэтилена (ВУС Изоляция)

Стоимость действительна с 13.05.2018г

Диаметр ст. трубы	Стоимость с НДС за 1 п.м. изоляции		Стоимость с НДС за 1 п.м. изоляции		Стоимость с НДС за 1 п.м. Изоляции
	2-х слойное покрытие		3-х слойное покрытие		Эпоксидное покрытие
	(УС) - усиленный тип	(ВУС) - весьма усиленный тип	(УС) - усиленный тип	(ВУС) - весьма усиленный тип	П-ЭП 585 (350мкм)
57	211,43	273,61	248,74	300,68	240,33
76	225,41	283,88	288,52	326,83	290,31
89	258,57	296,20	323,30	362,26	280,12
108	301,35	327,84	386,67	424,38	317,91
114	326,47	344,33	406,89	446,15	335,57
133	381,51	413,55	470,93	508,51	391,51
159	418,51	443,95	536,07	578,32	468,03
219	548,99	601,26	717,13	797,99	575,23
273	687,94	777,37	907,62	1047,13	721,12
325	836,20	934,95	1 097,68	1253,52	862,56
377	945,81	1075,92	1 265,16	1446,25	960,11
426	1 101,89	1233,18	1 462,67	1645,26	1145,2
530	1 518,49	1734,83	1 856,10	2190,26	1339,75
630	1 696,27	1907,93	2 257,97	2552,93	1545,38
720	2 257,86	2585,67	2 997,08	3376,90	1836,8

Продукция сертифицирована и изготавливается по
ТУ 1390-007-91907504-2014, ГОСТ-Р 51164-98, ГОСТ-9.602-2005

Производительность линии до 2000 мп в сутки.

Генеральный директор _____

Марков Д.А.

С Уважением отдел продаж ООО "Трубопромышленная компания"
Тел/Факс: (343) 311-29-48 многоканальный